

# Egaliseret hård træfiber

Oprindelse: Finland

Træsart: Nåletræ



|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Beskrivelse:</b> | Egaliseret hård træfiberplade. Anvendes til opretning af gulve.   |
| <b>Kvaliteter:</b>  | Pladerne er CE-mærket: CE4. Pladen fremstår med glat forside og pudset bagside. Ujævne plader kan forekomme. Leveres skarpkantet. |
| <b>Formater:</b>    | Føres i tykkelsen 2,8 mm. Standardformat er 610 x 1220 mm.<br>Andre formater kan fås på forespørgsel.                             |
| <b>Tolerancer:</b>  | Tykkelse: +/- 0,15 mm<br>Længde-/ bredde: +/- 5 mm<br>Vinkelrethed: +/- 2 mm/m<br>Retkantethed: +/- 1,5 mm/m                      |
| <b>Fugtklasse:</b>  | Pladen er fugtklasse 2 og kan derfor anvendes indendørs og udendørs under tørre og beskyttede forhold.                            |

## Tekniske data:

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| EN 13986                        | 2,8 mm                |
| DB. nr.                         | 1828528               |
| Plader pr. bundt                | 240 stk               |
| Densitet                        | 940 kg/m <sup>3</sup> |
| Bøjebudstyrke                   | 30 MPa                |
| Tværrækstyrke                   | 0,5 MPa               |
| Fugtindhold                     | 4-9 %                 |
| Tykkelsesændring (v. fugtoptag) | 37%                   |
| Brandklasse                     | E                     |
| Formaldehydemission             | E1                    |

info@npi.dk - Tel: +45 7669 4141

Informationer på dette datablad er udelukkende vejledende og er tænkt som en service over for køber, for hvilket NPI A/S ikke påtager sig ansvar.

15.12.2016 - Denne version erstatter alle tidligere versioner

