

# MDF Fugtbestandig

Oprindelse: Frankrig

Træsart: Blandet nåletræ



Beskrivelse:	Medium Density Fibreboard. Anvendes til indvendig inddækning etc.
Kvaliteter:	Pladerne er CE-mærket: CE4. Forside og bagside er pudset. Leveres skarpkantet.
Formater:	Føres i tykkelserne 12, 16 og 18 mm. Standardformat er 244 x 122 cm. Andre formater kan fås på forespørgsel.
Dækmål:	Dækmål er 244 x 122 cm.
Tolerancer:	Tykkelsestolerance er +/- 0,2 mm (6-12 mm) og +/- 0,3 mm (16-30 mm). Tolerance på længde og bredde er +/- 2 mm/m. Tolerance på vinkelrethed er +/- 1,5 mm/m.
Lim:	Der anvendes MUFP-lim, der er vandfast og fugtbestandig.
Fugtklasse:	Pladen er fugtklasse 2 og kan derfor anvendes indendørs under tørre samt fugtige forhold.
Tekniske data:	

EN 13986:2004	12 mm	16 mm	18 mm
Densitet, kg/m <sup>3</sup>	690-720		
DB- nr.	1809391	1809410	1809416
Plader pr. bundt	68	52	44
Bøjebudstyrke, N/mm <sup>2</sup>	26,0	24,0	24
E-modul, kN/mm <sup>2</sup>	2,5	2,4	2,4
Tværtrækstryke N/mm <sup>2</sup>	0,25	0,20	0,20
z-værdi, GPa s m <sup>2</sup> /kg	1,25	1,55	1,75
Tykkelsesforøgelse (24 t i vand), %	10	8	8
Formaldehyd	E1		
Brandklasse (EN 13501-1)	D-s2,do		

info@npi.dk - Tel: +45 7669 4141

Informationer på dette datablad er udelukkende vejledende og er tænkt som en service over for køber, for hvilket NPI A/S ikke påtager sig ansvar.

06.12.2016 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

