

Nortex Grundmalet

Oprindelse: USA

Træsart: Nåletræ

Beskrivelse:	Profilert OSB-3 med sporbredde 100 mm c-c. Anvendes til beklædning af skur, garage etc.
Kvalitet:	Pladerne er CE-mærket: CE2+. Pladen har en flot struktur med udseende af cedertræsbrædder. Forside er behandlet / grundmalet. Spordybde er 7 mm. Bagside er ubehandlet. Leveres med ship lap 2 langsider.
Formater:	Føres i tykkelsen 11 mm. Standardformat er 244 x 122 cm.
Dækmål:	Dækmål er 244 x 120 cm
Tolerancer:	Tykkelse: +/- 1,0 mm. Længde / Bredde: +/- 2 mm Retkantethed: 1 mm/m Retkantethed: 1 mm/m
Lim:	Anvendt lim er fenollim, der er WBP (vand- og kogefast).
Fugtklasse:	Pladen er fugtklasse 2 og kan derfor anvendes både indendørs og udendørs under beskyttede forhold. Pladen må kun anvendes i fugtklasse 3, hvis den er behandlet med et dokumenteret træbeskyttelsesmiddel på relevante flader og kanter. Vær opmærksom på, at alle olieholdige grundere som f.eks Gori 22 / Gori 11 ikke må anvendes, da de opløser limen og derfor forårsager delaminering af pladerne.

Tekniske data:

EN 13986:2004	11 mm
Densitet, kg/m ³	600
Bøjebudstyrke, MPa	15,4
E-modul, GPa	3,8
Tværtrækstyrke, MPa	0,32
Tykkelsesændring (v. 24 timer i vand)	15 %
DB-nr.	5795573
Finerlag	3
Plader / Bundt	80
Formaldehyd	E1
Brandklasse (EN 13501-1)	D-s2,do

Hent montagevejledningen på www.npi.dk

info@npi.dk - Tel: +45 7669 4141

Informationer på dette datablad er udelukkende vejledende og er tænkt som en service over for køber, for hvilket NPI A/S ikke påtager sig ansvar.

02.12.2016 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

