

Nortex Pine

Oprindelse: Brasilien

Træsart: Nåletræ (Elliotis Pine)

Beskrivelse:	Profileret krydsfiner med sporbredde 100 mm c-c. Anvendes til beklædning af skur, garage etc.
Kvalitet:	Pladerne er CE-mærket: CE4. Pladen har en flot ens struktur med meget få propper/reparationer. Forside er pudset. Spordybde er 5,5 mm. Der tillades åbne finer-revner samt knastudfald i mellemlagsfineren - disse kan være synlige i sporet. Bagside er upudset og kan indeholde åbne fejl i form af knastudfald. Leveres med ship lap 2 langsider.
Formater:	Føres i tykkelsen 12 mm. Standardformat er 244 x 122 cm.
Dækmål:	Dækmål er 244 x 120 cm
Tolerancer:	Tykkelsestolerance er +/- 1,0 mm.
Lim:	Anvendt lim er fenollim, der er WBP (vand- og kogefast).
Fugtklasse:	Pladen er fugtklasse 2 og kan derfor anvendes både indendørs og udendørs under beskyttede forhold. Pladen må kun anvendes i fugtklasse 3, hvis den er behandlet med et dokumenteret træbeskyttelsesmiddel på relevante flader og kanter. Vær opmærksom på, at alle olieholdige grundere som f.eks Gori 22 / Gori 11 ikke må anvendes, da de opløser limen og derfor forårsager delaminering af pladerne.

Tekniske data:

EN 13986:2004	12 mm
DB-nr.	5795571
Densitet, kg/m ³	550 - 580
Finerlag	5
Plader / Bundt	64/75
Formaldehyd	E1
Brandklasse (EN 13501-1)	D-s2,do
Tykkelsesændring (v. 24 timer i vand)	Max. 15%
Tolerance, tykkelse	+/- 1 mm
Tolerance, længde og bredde	+/- 2 mm
Tolerance, vinkelrethed	+/- 2 mm pr. m

Hent montagevejledningen på www.npi.dk

info@npi.dk - Tel: +45 7669 4141

06.10.2016 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

