

Egger OSB-2



Oprindelse: Tyskland

Træsart: Nåletræ (fyr/gran)

Beskrivelse:	Anvendes f.eks. til underlag for gips, til indækning, emballage etc.
Kvaliteter:	Pladerne er CE-mærket: CE2+. OSB-2 fremstår med glat overflade (parafin). Leveres skarpkantet.
Formater:	Føres i tykkelsen 11 mm. Standardformat er 244 x 122 cm. Andre formater kan fås på forespørgsel.
Dækmål:	Dækmål er 244 x 122 cm.
Tolerancer:	Tykkelse: +/- 0,8 mm. Længde / bredde: +/- 3 mm. Retkantethed: 1,5 mm/m. Retvinklethed: 2 mm/m.
Lim:	Anvendt lim er MOF-lim, der ikke er fugtbestandig.
Fugtklasse:	Pladen er fugtklasse 1 og kan derfor anvendes indendørs under tørre forhold.

Tekniske data:

EN 13986:2004	11 mm
Densitet	580-600 kg/m ³
Bøje-brudstyrke, MPa (langs / tvær)	15,4 / 12,7
E-modul, GPa (langs / tvær)	3,8 / 3,0
Tværtrækstyrke, MPa	0,32
Z-værdi (dry cup), GPa s m ² /kg	6,2
Tykkelsesforøgelse (24t i vand)	20 %
Plader / Bundt	88
DB-nr.	5013915
Formaldehydklasse	E1
Brandklasse (EN 13501-1)	E

info@npi.dk - Tel: +45 7669 4141

Informationer på dette datablad er udelukkende vejledende og er tænkt som en service over for køber, for hvilket NPI A/S ikke påtager sig ansvar.

06.12.2016 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

