

Oliehærdet hård træfiber

Oprindelse: Polen

Træsart: Nåletræ



Miljømærket for
ansvarligt skovbrug
FSC® C124415

Beskrivelse:	Oliehærdet hård træfiberplade. Anvendes til afdækning, emballage etc.
Kvaliteter:	Pladerne er CE-mærket: CE2+. Træfiberen er imprægneret med olie. Pladen fremstår med glat forside og ru bagside (net-mønster). Leveres skarpkantet.
Formater:	Føres i tykkelsen 3 mm. Standardformat er 2440 x 1220 mm. Andre formater kan fås på forespørgsel.
Tolerancer:	Tykkelsestolerance er +/- 0,3 mm Længde-/ breddetolerance er +/- 5 mm Vinkelrethed +/- 2 mm/m Retkantethed +/- 1,5 mm/m
Fugtklasse:	Pladen er fugtklasse 2 og kan derfor anvendes både indendørs og udendørs under beskyttede forhold.

Tekniske data:

EN 13986	3 mm
DB. nr.	1807253
Plader pr. bundt	150 stk.
Bøjebudstyrke	38 MPa
Tværtrækstyrke	0,7 MPa
E-modul	3,8 GPa
Tværtrækstyrke efter boil test	0,5 MPa
Densitet	940 kg/m ³
Fugtindhold	4 - 9 %
Tykkelsesændring (v. fugtoptag)	max. 17 %
Brandklasse	E
Formaldehydemission	E1

info@npi.dk - Tel: +45 7669 4141

Informationer på dette datablad er udelukkende vejledende og er tænkt som en service over for køber, for hvilket NPI A/S ikke påtager sig ansvar.

07.12.2016 - Denne version erstatter alle tidligere versioner

