


Perforeret hård træfiber



Oprindelse: Finland

Træsart: Nåletræ



Beskrivelse:	Perforeret hård træfiberplade. Anvendes til møbelproduktion, akustikkonstruktioner, DIY etc.
Kvaliteter:	Pladerne er CE-mærket: CE4. Træfiberen er perforeret med ø5 mm huller C-C 12,5 mm. Pladen fremstår med glat forside og ru bagside (net-mønster). Ujævne plader kan forekomme. Leveres skarpkantet.
Formater:	Føres i tykkelsen 3 mm. Standardformat er 2440 x 1220 mm. Andre formater kan fås på forespørgsel.
Tolerancer:	Tykkelse 3mm: +/- 0,3 mm Længde-/ bredde: +/- 5 mm Vinkelrethed: +/- 2 mm/m Retkantethed: +/- 1,5 mm/m
Fugtklasse:	Pladen er fugtklasse 2 og kan derfor anvendes indendørs og udendørs under tørre og beskyttede forhold.

Tekniske data:

EN 13986	3 mm
DB. nr.	5172180
Plader pr. bundt	150 stk
Densitet	940 kg/m ³
Fugtindhold	4-9 %
Tykkelsesændring (v. fugtoptag)	37%
Brandklasse	E
Formaldehydemission	E1

info@npi.dk - Tel: +45 7669 4141

Informationer på dette datablad er udelukkende vejledende og er tænkt som en service over for køber, for hvilket NPI A/S ikke påtager sig ansvar.

07.12.2016 - Denne version erstatter alle tidligere versioner

