

# Pinetex

Oprindelse: Polen

Træsart: Nåletræ (fyr)



Miljømærket for ansvarligt skovbrug

FSC® C124415

<b>Beskrivelse:</b>	Profileret krydsfiner med sporbredde 100 mm c-c eller 200 mm c-c. Anvendes til beklædning af gavle, skur, garage etc.
<b>Kvalitet:</b>	Pladerne er CE-mærket: CE4. Forsiden er i princippet lukket. Må indeholde propper samt spartlinger. Forsiden er pudset. Spordybde er 5,5 mm. Pladen er produceret uden åbne finer-revner samt knastudfald i mellemlagsfineren. Bagside er upudset og indeholder åbne fejl i form af knastudfald. Leveres med ship lap 2 langsider.
<b>Formater:</b>	Føres i tykkelsen 12 mm. Standardformat for plader med 10cm sporafstand er 244 x 122 cm og 274,5 x 122 cm. Standardformat for plader med 20 cm sporafstand er 244 x 122 cm.
<b>Dækmål:</b>	Dækmål er 244 x 120 cm
<b>Tolerancer:</b>	Se nedenstående skema for tekniske data.
<b>Lim:</b>	Anvendt lim er fenollim, der er WBP (vand- og kogefast).
<b>Fugtklasse:</b>	Pladen er fugtklasse 2 og kan derfor anvendes både indendørs og udendørs under beskyttede forhold.  Pladen må kun anvendes i fugtklasse 3, hvis den er behandlet med et dokumenteret træbeskyttelsesmiddel på relevante flader og kanter. Vær opmærksom på, at alle olieholdige grundere som f.eks Gori 22 / Gori 11 ikke må anvendes, da de opløser limen og derfor forårsager delaminering af pladerne.

## Tekniske data:

EN 13986:2004	12 mm		
Densitet, kg/m <sup>3</sup>	650		
DB-nr.	244x122: 10 cm spor	274,5x122: 10 cm spor	244x122: 20 cm spor
	1878296	1805955	1805956
Finerlag	7	7	7
Plader / Bundt	60	60	60
Formaldehyd	E1		
Brandklasse (EN 13501-1)	D-s2,do		
Tykkelsesændring (v. 24 timer i vand)	Max. 15%		
Tolerance, tykkelse	+0,5 / -0,7 mm		
Tolerance, længde og bredde	+/- 3,5 mm		
Tolerance, vinkelret & retkantet	± 1 mm pr. m		

Hent montagevejledningen på [www.npi.dk](http://www.npi.dk)

info@npi.dk - Tel: +45 7669 4141

Informationer på dette datablad er udelukkende vejledende og er tænkt som en service over for køber, for hvilket NPI A/S ikke påtager sig ansvar.

05.12.2016 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

