

Rå hård træfiber

Oprindelse: Polen

Træsart: Nåletræ



Miljømærket for
ansvarligt skovbrug
FSC® C124415

Beskrivelse:	Rå hård træfiberplade. Anvendes til afdækning, emballage etc.
Kvaliteter:	Pladerne er CE-mærket: CE3. Træfiberen er rå. Pladen fremstår med glat forside og ru bagside (net-mønster). Ujævne plader forekommer. Leveres skarpkantet.
Formater:	Føres i tykkelsen 2,5 og 3 mm. Standardformat er 2440 x 1220 mm og 1220 x 610 mm. Andre formater kan fås på forespørgsel.
Tolerancer:	Tykkelsestolerance er +/- 0,3 mm Længde-/ breddetolerance er +/- 5 mm Vinkelrethed +/- 2 mm/m Retkantethed +/- 1,5 mm/m
Fugtklasse:	Pladen er fugtklasse 1 og kan derfor anvendes indendørs under tørre og beskyttede forhold.

Tekniske data:

EN 13986	2,5 mm		3,0 mm	
Format	244 x 122 cm	1220 x 61 cm	244 x 122 cm	122 x 61 cm
DB. nr.	1817334	1817333	1817339	1817338
Plader pr. bundt	500	150	500	150
Bøjebrod-styrke	30 MPa			
Tværtrækstyrke	0,5 MPa			
Densitet	940 kg/m ³			
Fugtindhold	4-9 %			
Tykkelsesændring (v. fugtoptag)	37%			
Brandklasse	E			
Formaldehydemission	E1			

info@npi.dk - Tel: +45 7669 4141

Informationer på dette datablad er udelukkende vejledende og er tænkt som en service over for køber, for hvilket NPI A/S ikke påtager sig ansvar.

07.12.2016 - Denne version erstatter alle tidligere versioner

