

Vänerply Tag Prevent

Oprindelse: Sverige

Træsart: Gran (Picea spp.)



Miljømærket for ansvarligt skovbrug

FSC® C124415

Beskrivelse:	Konstruktionskrydsfiner, som er behandlet med antiskimmel-middel. Anvendes til tagunderlag.
Kvaliteter:	Pladerne er CE-mærket: CE2+. Pladerne er ikke pudsede. Leveres med fer og not 2 langsider. For- og bagside er kvalitet C: Der tillades knaster og knasthuller max. 35 mm brede. Revner max. 12 mm brede i 50% af pladens længde.
Formater:	Føres i tykkelserne 15 og 18 mm. Standardformat er 244 x 61 cm.
Dækmål:	Dækmål er 244 x 60 cm.
Tolerancer:	Tykkelse: +/- 0,8 mm. Længde / bredde: +/- 3,5 mm Retvinkelhed: 1 mm/m Retkantethed: 1 mm/m
Lim:	Anvendt lim er fenollim, der er WBP (vand- og kogefast).
Fugtklasse:	Pladen er fugtklasse 2 og kan derfor anvendes både indendørs og udendørs under beskyttede forhold. Pladen må kun anvendes i fugtklasse 3, hvis den er behandlet med et dokumenteret træbeskyttelsesmiddel på relevante flader og kanter. Vær opmærksom på, at alle olieholdige grundere som f.eks Gori 22 / Gori 11 ikke må anvendes, da de opløser limen og derfor forårsager delaminering af pladerne.

Tekniske data:

EN 13986:2004	15 mm	18 mm
Densitet	420 kg/m ³	
Bøje-brudstyrke, MPa	25 / 11	25 / 11
E-modul, GPa	8,9 / 2,3	8,7 / 2,7
Tværtrækstyrke, MPa	3	3
Finerlag	5	7
Formaldehyd	E1	
Brandklasse (EN 13501-1)	D-s2,do	

Hent montagevejledningen på www.npi.dk

info@npi.dk - Tel: +45 7669 4141

Informationer på dette datablad er udelukkende vejledende og er tænkt som en service over for køber, for hvilket NPI A/S ikke påtager sig ansvar.

14.08.2017 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

