

## Sort MDF

Oprindelse: Belgien

Træsart: Blandet løvtræ og nåletræ



Miljømærket for ansvarligt ekovbrug

Beskrivelse:	Fugtbestandig Medium Density Fibreboard - gennemfarvet sort. Anvendes til indvendig inddækning etc.
Kvaliteter:	Pladerne er CE-mærket: CE2+. Forside og bagside er pudset. Leveres skarpkantet.
Formater:	Føres i tykkelserne 9, 12, 16, 19 og 25 mm. Standardformat er 244 x 122 cm. Andre formater kan fås på forespørgsel.
Dækmål:	Dækmål er 244 x 122 cm.
Tolerancer:	Tykkelsestolerance er +/- 0,3 mm. Tolerance på længde og bredde er +/- 2 mm. Tolerance på vinkelrethed er +/- 1,5 mm/m.
Lim:	Der anvendes MUF-lim, der er vandfast.
Fugtklasse:	Pladen er fugtklasse 2 og kan derfor anvendes indendørs og udendørs under beskyttede forhold.

## Tekniske data:

EN 13986:2004	9 mm	12 mm	16 mm	19 mm	25 mm
Densitet, kg/m <sup>3</sup>	690 - 720				
DB- nr.	1798474	1798476	1798483	1798534	1798537
Plader pr. bundt	80	60	45	40	28
Bøjebudstyrke, N/mm <sup>2</sup>	34	32	30	30	28
E-modul, N/mm <sup>2</sup>	3000	2800	2700	2700	2600
Tværtrækstyrke, N/mm <sup>2</sup>	0,80	0,80	0,75	0,75	0,75
Tykkelsesforøgelse (efter 24 t i vand), %	12	10	8	8	7
Fugtindhold af fabrik, %	4-6				
Formaldehyd	E1				
Brandklasse (EN 13501-1)	D-s2,do				

Hent montagevejledningen på [www.npi.dk](http://www.npi.dk)

info@npi.dk - Tel: +45 7669 4141

30.05.2016 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

