

## Birk B/BB

Oprindelse: Rusland

Træsart: Birk (Betula spp.)



Miljømærket for  
ansvarligt skovbrug  
FSC® C124415

Beskrivelse:	Hårdtræs krydsfiner. Anvendes til indvendig beklædning, inddækning etc.
Kvaliteter:	Pladerne er CE-mærket: CE4. Forside er kvalitet B, der i princippet er fejlfri med tilladelse af få sunde knappenålsknaster samt mindre misfarvninger og aftegninger - reparationer og andre fejl er ikke tilladt. Bagside er BB, hvor der tillades få reparationer men ingen åbne fejl. Forside og bagside er pudset. Leveres skarpkantet.
Formater:	Føres i tykkelserne 4, 6, 9, 12, 15, 18 og 21 mm. Standardformat er 152,5 x 152,5 cm.
Dækmål:	Dækmål er 152,5 x 152,5 cm.
Tolerancer:	Tykkelse: + 0,2 + 3% af nominal tykkelse / - 0,4 + 3% af nominal tykkelse mm Længde/bredde: +/- 3,5 mm Vinkelrethed: 1 mm/m Retkantethed: 1 mm/m
Lim:	Der anvendes MR lim, der ikke er vandfast.
Fugtklasse:	Pladen er fugtklasse 1 og kan derfor kun anvendes indendørs.

## Tekniske data:

EN 13986:2004	4 mm	6 mm	9 mm	12 mm	15 mm	18 mm	21 mm
Densitet, kg/m <sup>3</sup>	680 - 700						
DB- nr.	1835026	1835028	1835581	1835030	1835031	1835032	1835582
Plader pr. bundt	100	68	44	33	26	22	19
Finerlag	3	5	7	9	11	13	15
Formaldehyd	E1						
Brandklasse (EN 13501-1)	D-s2,do						

info@npi.dk - Tel: +45 7669 4141

Informationer på dette datablad er udelukkende vejledende og er tænkt som en service over for køber, for hvilket NPI A/S ikke påtager sig ansvar.

24.11.2016 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

