

LVL-strø

Oprindelse: Polen

Træsart: Nåletræ (gran + fyr)



Miljømærket for ansvarligt skovbrug

FSC® C124415

Beskrivelse:	Anvendes f.eks. til underlag for bærende undergulve (gulvspån eller krydsfiner) eller selv bærende gulve (plank eller parket).
Kvaliteter:	Strøerne er CE-mærket: CE2+. Leveres med skarpkantede ender.
Formater:	Føres i standardformater: 39 x 40 mm (h x b) i længder 4200 mm, 4800 mm og 5400 mm. 63 x 40 mm (h x b) i længder 4200 mm og 5400 mm.
Tolerancer:	Tykkelse: +0,8*0,03t / -0,4*0,03t. Længde: +/- 5 mm. Bredde: +/- 0,5%.
Lim:	Anvendt lim er fenol-lim, der er WBP.

Tekniske data:

EN 14374:2004	39 x 40 mm			63 x 40 mm	
Antal / Bundt	120			90	
Længde	4200	4800	5400	4200	5400
DB-nr.	1938615	1948332	1948331	1938620	1948334
Densitet	550 kg/m ³				
Bøje-brudstyrke, N/mm ²	50				
E-modul, kN/mm ²	14				
Forskydningsstyrke, N/mm ²	2,6				
Fugtindhold	9 %				
Formaldehydklasse	E1				
Brandklasse (EN 13501-1)	D-s1,do				
Biologisk holdbarhedsklasse	4				

Hent montagevejledningen på www.npi.dk

info@npi.dk - Tel: +45 7669 4141

Informationer på dette datablad er udelukkende vejledende og er tænkt som en service over for køber, for hvilket NPI A/S ikke påtager sig ansvar.

06.03.2018 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

