

Metsä Spruce Tag



Oprindelse: Finland

Træsart: Gran (Picea spp.)



| | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskrivelse: | Konstruktionskrydsfiner. Anvendes til tagunderlag. |
| Kvaliteter: | Pladerne er CE-mærket: CE2+. Pladerne er ikke pudsede. Leveres med fer og not 2 langsider. For- og bagside er kvalitet III, hvor der tillades åbne fejl. |
| Formater: | Føres i tykkelserne 12, 15, 18 og 21 mm. Standardformat er 244 x 122 cm og 244 x 61 cm. |
| Dækmål: | Dækmål er 244 x 120 cm / 244 x 60 cm. |
| Tolerancer: | Længde: +/- 3 mm Bredde: +/- 2 mm Retvinkelhed: 1 mm/m Retkantethed: 1 mm/m |
| Lim: | Anvendt lim er fenollim, der er WBP (vand- og kogefast). |
| Fugtklasse: | Pladen er fugtklasse 2 og kan derfor anvendes både indendørs og udendørs under beskyttede forhold. Pladen må kun anvendes i fugtklasse 3, hvis den er behandlet med et dokumenteret træbeskyttelsesmiddel på relevante flader og kanter. Vær opmærksom på, at alle olieholdige grundere som f.eks. Gori 22 / Gori 11 ikke må anvendes, da de opløser limen og derfor forårsager delaminering af pladerne. |

Tekniske data:

| EN 13986:2004 | 12 mm | 15 mm | 18 mm | 21 mm |
|--------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Densitet | 460 kg/m ³ | | | |
| Tykkelses-tolerance, mm | 11,5 - 12,5 | 14,3 - 15,3 | 17,1 - 18,1 | 20,0 - 20,9 |
| Bøje-brudstyrke, MPa | 26,1 / 7,5 | 23,8 / 10,4 | 22,2 / 11,7 | 21,3 / 12,1 |
| E-modul, GPa | 10,4 / 1,6 | 9,5 / 2,5 | 8,9 / 3,1 | 8,5 / 3,5 |
| Tværtrækstyrke, MPa | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Finerlag | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Formaldehyd | E1 | | | |
| Brandklasse (EN 13501-1) | D-s2,do | | | |

Hent montagevejledningen på www.npi.dk

info@npi.dk - Tel: +45 7669 4141

Informationer på dette datablad er udelukkende vejledende og er tænkt som en service over for køber, for hvilket NPI A/S ikke påtager sig ansvar.

29.08.2017 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

