

Egger OSB-3



Oprindelse: Tyskland

Træsart: Nåletræ (fyr/gran)



Beskrivelse:	Anvendes f.eks. til tag- eller gulvunderlag.
Kvaliteter:	Pladerne er CE-mærket: CE2+. OSB-3 fremstår med glat overflade (parafin). Leveres med fer og not 2 langsider.
Formater:	Føres i tykkelserne 12, 15, 18 og 22 mm i standardformat er 244 x 122cm samt i tykkelserne 15 og 18mm i standardformat 244 x 61 cm (se * nedenfor). Andre formater kan fås på forespørgsel.
Dækmål:	Dækmål er 244 x 120 cm / 244 x 60 cm.
Tolerancer:	Tykkelsestolerance: +/- 0,8 mm Længde / bredde: +/- 3 mm. Retkantethed: 1,5 mm/m. Retvinklethed: 2 mm/m.
Lim:	Anvendt lim er PMDI/MUFP, der er fugtbestandig.
Fugtklasse:	Pladen er fugtklasse 2 og kan derfor anvendes både indendørs og udendørs under beskyttede forhold. Pladen må kun anvendes i fugtklasse 3, hvis den er behandlet med et dokumenteret træbeskyttelsesmiddel på relevante flader og kanter. Vær opmærksom på, at alle olieholdige grundere som f.eks. Gori 22 / Gori 11 ikke må anvendes, da de opløser limen og derfor forårsager delaminering af pladerne.

Tekniske data:

EN 13986:2004	12 mm	15 mm	15 mm*	18 mm	18 mm*	22 mm ¹⁾
Densitet	600 - 650 kg/m ³					
Bøje-brudstyrke, MPa (langs / tværs)	min. 20,0 / min. 10,0			min. 18,0 / min. 10,0		
E-modul, GPa (langs / tværs)	min 4,0 / min. 1,4			min. 4,0 / min. 1,4		
Tværtrækstyrke, MPa	min. 8,0			min. 7,0		
Z-værdi (wet cup), GPa s m ² /kg	10,2	12,8		15,3		18,8
Plader / Bundt	84	68		56		44
DB-nr.	1961320	1961322	1961324	1961323	1961326	1838478
Varmeledningsevne, W/(m*K)	0,13					
Formaldehyd	E1					
Brandklasse (EN 13501-1)	D-s2,do					
Ydeevne gulv (EN 12871)	Belastningskategori		Tykkelse		C-C	
	A		18 mm		600 mm	
Ydeevne tag (EN 12871)	Belastningskategori		Tykkelse		C-C	
	A		12 mm		600 mm	

1) Denne tykkelse er FSC® certificeret, FSC-C124415.

Hent montagevejledningen på www.npi.dk

info@npi.dk - Tel: +45 7669 4141

Informationer på dette datablad er udelukkende vejledende og er tænkt som en service over for køber, for hvilket NPI A/S ikke påtager sig ansvar.

03.08.2018 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

