

Deco Pine

Oprindelse: Brasilien
Træsart: Fyr (Pinus elliottii)



Miljømærket for
ansvarligt skovbrug
FSC® C124415

Beskrivelse:	Nåletræskrydsfiner. Anvendes til indvendig beklædning, inddækning etc.
Kvalitet:	Pladerne er CE-mærket: CE4. Pladen har en flot ens struktur med meget få propper/reparationer. Forside er pudset. Der tillades åbne finer-revner samt knastudfald i mellemlagsfineren. Bagside er pudset, men kan indeholde åbne fejl i form af knastudfald eller finerrevner. Leveres skarpkantet.
Formater:	Føres i tykkelserne 6, 9, 12, 15, 18 og 21 mm. Standardformat er 244 x 122 cm.
Dækmål:	Dækmål er 244 x 122 cm.
Tolerancer:	Se nedenfor i skema for tekniske data.
Lim:	Anvendt lim er fenollim, der er WBP (vand- og kogefast).
Fugtklasse:	Pladen er fugtklasse 2 og kan derfor anvendes både indendørs og udendørs under beskyttede forhold. Pladen må kun anvendes i fugtklasse 3, hvis den er behandlet med et dokumenteret træbeskyttelsesmiddel på relevante flader og kanter. Vær opmærksom på, at alle olieholdige grundere som f.eks Gori 22 / Gori 11 ikke må anvendes, da de opløser limen og derfor forårsager delaminering af pladerne.

Tekniske data:

EN 13986:2004	6 mm	9 mm	12 mm	15 mm	18 mm	21 mm
DB-nr.	1858970	5249018 *	1858971	1858972	1858973	1858974
Densitet, kg/m ³	550 - 580					
Finerlag	5	5	5	5	7	7
Plader / Bundt	150	100	75	60	50	43
Formaldehyd	E1					
Brandklasse (EN 13501-1)	D-s2,do					
Tykkelsesændring (v. 24 timer i vand)	Max. 15%					
Tolerance, tykkelse	+ (0,2 + 3% af nominal tykkelse) mm / - (0,4 + 3% af nominal tykkelse) mm					
Tolerance, længde og bredde	+/- 3,5 mm					
Tolerance, vinkelrethed	1 mm pr. m					
Tolerance, retkantethed	1 mm pr. m					

* Ej FSC-certificeret

info@npi.dk - Tel: +45 7669 4141

Informationer på dette datablad er udelukkende vejledende og er tænkt som en service over for køber, for hvilket NPI A/S ikke påtager sig ansvar.

29.11.2016 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

