

NPI Spånplade

Oprindelse: Estland

Træsart: Blandet løvtræ og nåletræ



Beskrivelse:	Rå spånplade. Anvendes til indvendig inddækning, afdækning etc.
Kvaliteter:	Pladerne er CE-mærket: CE4. Forside og bagside er pudset. Leveres skarpkantet.
Formater:	Føres i tykkelserne 10, 12, 16, 19 og 22 mm. Standardformat er 250 x 119,8 cm. Andre formater kan fås på forespørgsel.
Dækmål:	Dækmål er 250 x 119,8 cm.
Tolerancer:	Tykkelsestolerance er +/- 0,3 mm. Tolerance på længde og bredde er +/- 5 mm/m. Tolerance på vinkelrethed er +/- 2 mm/m. Tolerance på retkantethed er 1,5 mm/m.
Lim:	Der anvendes UF-lim (Urea-formaldehyd), der ikke er vandfast.
Fugtklasse:	Pladen er fugtklasse 1 og kan derfor anvendes indendørs under tørre forhold.

Tekniske data:

EN 13986:2004	10 mm	12 mm	16 mm	19 mm	22 mm
Densitet, kg/m ³	700	690	650	650	630
DB- nr.	18115889	1815890	1815891	1815892	1815894
Plader pr. bundt	63	66	50	42	37
Bøjebudstyrke, N/mm ²	11	11	11	11	10,5
Tværtrækstryke N/mm ²	0,40	0,40	0,35	0,35	0,30
E-modul, N/mm ²	1800	1800	1600	1600	1500
Fugtindhold ab fabrik, %	5 - 13				
Formaldehydklasse	E1				
Brandklasse (EN 13501-1)	D-s2,do				

info@npi.dk - Tel: +45 7669 4141

Informationer på dette datablad er udelukkende vejledende og er tænkt som en service over for køber, for hvilket NPI A/S ikke påtager sig ansvar.

06.12.2016 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

