

Fast Floor

Oprindelse: Letland

Træsart: Nåletræ



Miljømærket for
ansvarligt skovbrug
FSC® C124415

Beskrivelse:	Gulvspånplade P6 Anvendes i tørt miljø (anvendelsesklasse 1).
Kvalitet:	Pladerne er CE-mærket: CE2+. Leveres med fer/not alle 4 sider.
Formater:	Føres i tykkelsen 22 mm. Standardformat er 182 x 62 cm.
Dækmål:	Dækmål er 180 x 60 cm
Tolerancer:	Tykkelsestolerance er +/- 1,0 mm.
Lim:	Anvendt lim er MUF-lim.
Fugtklasse:	Pladen er fugtklasse 1 og kan derfor anvendes indendørs under tørre forhold.

Tekniske data:

EN 13986:2004	22 mm
DB-nr.	1815898
Densitet, kg/m ³	690 - 720
Plader / Bundt	32
Fugtindhold, ab fabrik	5-13 %
Tykkelsesudvidelse (24 timer)	14%
Bøjebrudstyrke, N/mm ²	16,0
E-modul, N/mm ²	2550
Tværtrækstyrke, N/mm ²	0,40
Formaldehyd	E1
Brandklasse (EN 13501-1)	D-s2,do
Tykkelsesændring (v. 24 timer i vand)	Max. 15%
Tolerance, tykkelse	+/- 3 mm
Tolerance, længde og bredde	+/- 5 mm
Tolerance, vinkelrethed	1,5 mm pr. m

Hent montagevejledningen på www.npi.dk

info@npi.dk - Tel: +45 7669 4141

23.06.2016 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

