

EPP Tag/Gulv



Oprindelse: Brasilien
Træsart: Nåletræ (Elliot's Pine)



Miljømærket for
ansvarligt skovbrug
FSC® C124415

Beskrivelse:	Konstruktionskrydsfiner. Anvendes til tag- eller gulvunderlag.
Kvaliteter:	Pladerne er CE-mærket: CE2+. Forside er kvalitet C+ og bagside C. Leveres med fer og not 2 langsider.
Formater:	Føres i tykkelserne 12, 15, 18 og 21 mm. Standardformat er 244 x 122 cm og 244 x 61 cm / 244 x 60 cm.
Dækmål:	Dækmål er 244 x 120,5 cm, 244 x 60 cm / 244 x 59 cm.
Tolerancer:	Længde/bredde: + 0 mm / - 3 mm Retkantethed: 1 mm/m Vinkelrethed: 1 mm/m
Lim:	Anvendt lim er fenollim, der er WBP (vand- og kogefast).
Fugtklasse:	Pladen er fugtklasse 2 og kan derfor anvendes både indendørs og udendørs under beskyttede forhold. Pladen må kun anvendes i fugtklasse 3, hvis den er behandlet med et dokumenteret træbeskyttelsesmiddel på relevante flader og kanter. Vær opmærksom på, at alle olieholdige grundere som f.eks Gori 22 / Gori 11 ikke må anvendes, da de opløser limen og derfor forårsager delaminering af pladerne.

Tekniske data:

EN 13986:2004	12 mm	15 mm	18 mm	21 mm
Densitet	550-580 kg/m ³			
Bøje-brudstyrke, MPa (langs/tværs)	45,8 / 18,0	39,5 / 24,0	41,9 / 23,9	38,0 / 25,5
E-modul, GPa (langs/tværs)	6,2 / 1,8	4,5 / 2,5	6,3 / 2,7	5,1 / 3,6
Tværtrækstyrke, MPa	4,4	-	6,8	-
Tykkelsestolerance, mm	+/- 0,8	+/- 0,8	+/- 0,8	+0,8/-1,8
Z-værdi (wet cup), GPa s m ² /kg	4,8	6,0	7,2	8,4
Finerlag	5	5	7	7
Plader / Bundt	75 / 150	60 / 120	50 / 100	43 / 86
Formaldehyd	E1			
Brandklasse (EN 13501-1)	D-s2,do			
Understøtningsafstand gulv, cm	15 mm	18 mm	21 mm	
	41	61	61	
Understøtningsafstand tag, cm	12 mm	15 mm	18 / 21 mm	
	61	81	122	

Hent montagevejledningen på www.npi.dk

info@npi.dk - Tel: +45 7669 4141

Informationer på dette datablad er udelukkende vejledende og er tænkt som en service over for køber, for hvilket NPI A/S ikke påtager sig ansvar.

28.01.2019 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

