

# Metsä Spruce Gulv



Oprindelse: Finland

Træsart: Gran (Picea spp.)



Beskrivelse:	Konstruktionskrydsfiner. Anvendes til gulvunderlag.
Kvaliteter:	Pladerne er CE-mærket: CE2+. Pladerne er pudsede. Leveres med fer og not 2 langsider. Forside er kvalitet II, hvor der tillades mindre fejl samt veludførte reparationer i form af propper. Bagside er kvalitet III, hvor der tillades åbne fejl.
Formater:	Føres i tykkelserne 18 og 21 mm. Standardformat er 244 x 122 cm.
Dækmål:	Dækmål er 244 x 121 cm.
Tolerancer:	Længde: +/- 3 mm Bredde: +/- 2 mm Retvinkelhed: 1 mm/m Retkantethed: 1 mm/m
Lim:	Anvendt lim er fenollim, der er WBP (vand- og kogefast).
Fugtklasse:	Pladen er fugtklasse 2 og kan derfor anvendes både indendørs og udendørs under beskyttede forhold.  Pladen må kun anvendes i fugtklasse 3, hvis den er behandlet med et dokumenteret træbeskyttelsesmiddel på relevante flader og kanter. Vær opmærksom på, at alle olieholdige grundere som f.eks Gori 22 / Gori 11 ikke må anvendes, da de opløser limen og derfor forårsager delaminering af pladerne.

## Tekniske data:

EN 13986:2004	18 mm	21 mm
Densitet	460 kg/m <sup>3</sup>	
Tykkelsestolerance, mm	17,1 - 18,1	20,0 - 20,9
Bøje-brudstyrke, MPa	22,2 / 11,7	21,3 / 12,1
E-modul, GPa	7,3 / 2,3	7,0 / 2,7
Tværtrækstyrke, MPa	3,5	3,5
Finerlag	6	7
Formaldehyd	E1	
Brandklasse (EN 13501-1)	D-s2,do	

Hent montagevejledningen på [www.npi.dk](http://www.npi.dk)

info@npi.dk - Tel: +45 7669 4141

Informationer på dette datablad er udelukkende vejledende og er tænkt som en service over for køber, for hvilket NPI A/S ikke påtager sig ansvar.

12.02.2019 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

