


# Perforeret hård træfiber



Oprindelse: Finland

Træsart: Nåletræ



<b>Beskrivelse:</b>	Perforeret hård træfiberplade. Anvendes til møbelproduktion, akustikkonstruktioner, DIY etc.
<b>Kvaliteter:</b>	Pladerne er CE-mærket: CE4. Træfiberen er perforeret med $\varnothing 4,8$ mm huller C-C 12,5 mm. Pladen fremstår med glat forside og ru bagside (net-mønster). Ujævne plader kan forekomme. Leveres skarpkantet.
<b>Formater:</b>	Føres i tykkelsen 3 mm. Standardformat er 2440 x 1220 mm. Andre formater kan fås på forespørgsel.
<b>Tolerancer:</b>	Tykkelse 3mm: +/- 0,3 mm Længde-/ bredde: +/- 5 mm Vinkelrethed: +/- 2 mm/m Retkantethed: +/- 1,5 mm/m
<b>Fugtklasse:</b>	Pladen er fugtklasse 2 og kan derfor anvendes indendørs og udendørs under tørre og beskyttede forhold.

## Tekniske data:

EN 13986	3 mm
DB. nr.	1915368
Plader pr. bundt	150 stk
Densitet	940 kg/m <sup>3</sup>
Fugtindhold	4-9 %
Tykkelsesændring (v. fugtoptag)	37%
Brandklasse	E
Formaldehydemission	E1

info@npi.dk - Tel: +45 7669 4141

Informationer på dette datablad er udelukkende vejledende og er tænkt som en service over for køber, for hvilket NPI A/S ikke påtager sig ansvar.

26.02.2020 - Denne version erstatter alle tidligere versioner

