

# EPP Tagfodsplade C+/C



Oprindelse: Brasilien  
Træsart: Fyr (Pinus elliottii)

Beskrivelse:	Nåletræskrydsfiner. Anvendes til tagfod.
Kvalitet:	Pladerne er CE-mærket: CE4. Pladen har en flot ens struktur med få propper/reparationer. Forside er pudset. Der tillades åbne finer-revner samt knastudfald i mellemlagsfineren. Bagside er pudset, men kan indeholde åbne fejl i form af knastudfald eller finerrevner. Leveres skarpkantet.
Formater:	Føres i tykkelsen 18 mm. Standardformat er 244 x 30 cm. samt 244 x 40 cm
Dækmål:	Dækmål er 244 x 30/40 cm.
Tolerancer:	Se nedenfor i skema for tekniske data.
Lim:	Anvendt lim er fenollim, der er WBP (vand- og kogefast).
Fugtklasse:	Pladen er fugtklasse 2 og kan derfor anvendes både indendørs og udendørs under beskyttede forhold.

## Tekniske data:

Standard	EN 13986:2004
Tykkelse	18 mm
Densitet, kg/m <sup>3</sup>	550 - 580
Finerlag	7
Plader / Bundt	100
Formaldehyd	E1
Brandklasse (EN 13501-1)	D-s2,do
Tykkelsesændring (v. 24 timer i vand)	Max. 15%
Tolerance, tykkelse	+ (0,2 + 3% af nominal tykkelse) mm / - (0,4 + 3% af nominal tykkelse) mm
Tolerance, længde og bredde	+/- 3,5 mm
Tolerance, vinkelrethed	1 mm pr. m
Tolerance, retkantethed	1 mm pr. m

info@npi.dk - Tel: +45 7669 4141

Informationer på dette datablad er udelukkende vejledende og er tænkt som en service over for køber, for hvilket NPI A/S ikke påtager sig ansvar.

24.08.2020 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

