

Melaminbelagt spån hylde

Oprindelse: Danmark
Træsart: Blandet nåle- og løvtræ



Miljømærket for
ansvarligt skovbrug
FSC® C124415

Beskrivelse:	Melaminbelagt spånplade, europæisk kvalitet. Anvendes som hylde, hobbyplade etc.
Kvalitet:	Pladerne er CE-mærket: CE4. Leveres melaminbelagt for- og bagside samt 4 kanter. Melaminkvalitet: dækkende i glat overflade.
Formater:	Føres i tykkelsen 16 mm. Bredde er 25, 30, 40, 50 og 60 cm. L ængde er 2500 mm.
Lim:	Anvendt lim er UF-lim (Urea formaldehyd). ikke vandfast
Fugtklasse:	Pladen er fugtklasse 1 og kan derfor udelukkende anvendes indendørs under tørre forhold.

Standard	EN 13986:2004
Densitet, kg/m ³	650
Antal plader pr. bundt	50
Fugtindhold, ab fabrik	5-13 %
Tykkelsesudvidelse (24 timer)	14%
Formaldehyd klasse	E1
Brandklasse (EN 13501-1)	D-s2,do
Tykkelsesændring (v. 24 timer i vand)	Max. 15%
Tolerance, tykkelse	+/- 0,3 mm
Tolerance, længde og bredde	+/- 5 mm
Tolerance, vinkelrethed	2 mm/m
Tolerance, retkantethed	1,5 mm/m

info@npi.dk - Tel: +45 7669 4141

Informationer på dette datablad er udelukkende vejledende og er tænkt som en service over for køber, for hvilket NPI A/S ikke påtager sig ansvar.

04.08.2020 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

