

# Polsk Fyr I/III

Oprindelse: Polen  
Træsart: Fyr (Pinus sylvestris)



Miljømærket for  
ansvarligt skovbrug  
FSC® C124415

Beskrivelse:	Nåletræs krydsfiner. Anvendes til indvendig beklædning, inddækning etc.
Kvaliteter:	Pladerne er CE-mærket: CE4. Forside er kvalitet I, hvor der tillades mindre fejl, f.eks. "ormehuller" og enkelte veludførte reparationer, f.eks. i form af propper. Bagside er III, hvor der tillades mindre veludførte reparationer men ingen åbne fejl. Forside og bagside er pudset. Leveres skarpkantet.
Formater:	Føres i tykkelserne 4, 6, 9, 12 og 15 mm. Standardformat er 244 x 122 cm. Andre formater kan fås på forespørgsel.
Dækmål:	Dækmål er 244 x 122 cm.
Tolerancer:	Tykkelsestolerancer: se nedenfor
Lim:	Der anvendes forskellige limtyper, MR1 samt WBP (fenollim). Produkter importeret til Danmark er hovedsageligt med fenollim.
Fugtklasse:	Pladen er anvendelsesklasse 2 og kan derfor anvendes både indendørs og udendørs under beskyttede forhold.  Pladen må kun anvendes i anvendelsesklasse 3, hvis den er behandlet med et dokumenteret træbeskyttelsesmiddel på relevante flader og kanter. Vær opmærksom på, at alle olieholdige grundere som f.eks Gori 22 / Gori 11 ikke må anvendes, da de opløser limen og derfor forårsager delaminering af pladerne.

Standard	EN 13986:2004				
	4 mm	6 mm	9 mm	12 mm	15 mm
EN 13986:2004					
Densitet, kg/m <sup>3</sup>	550 - 650				
Antal plader pr. bundt	100	68	44	33	27
Finerlag	3	5	7	9	11
Tolerance, mm	+0,3 / -0,5	+0,4 / -0,6	+0,5 / -0,7	+0,6 / -0,8	+0,7 / -0,9
Formaldehyd	E1				
Brandklasse (EN 13501-1)	D-s2,do				

info@npi.dk - Tel: +45 7669 4141

Informationer på dette datablad er udelukkende vejledende og er tænkt som en service over for køber, for hvilket NPI A/S ikke påtager sig ansvar.

04.08.2020 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

