

Væg/Gulv Spånplade

Oprindelse: Danmark

Træsart: Blandet nåle- og løvtræ



Miljømærket for ansvarligt skovbrug

FSC® C124415

Beskrivelse:	Spånplade med fer/not 4 sider. Anvendes til indvendig beklædning af væg eller til opretning af gulv.
Kvalitet:	Pladerne er CE-mærket: CE4. Forside og bagside er pudset. Fer/not 4 sider. Klasse P2.
Format:	Føres i tykkelsen 12mm. Standardformat er 242 x 62 cm.
Dækmål:	Dækmål er 240 x 60 cm.
Tolerancer:	Tykkelsestolerance er +/- 0,3 mm. Tolerance på længde og bredde er +/- 5 mm/m. Tolerance på vinkelrethed er +/- 2 mm/m. Tolerance på retkantethed er 1,5 mm/m.
Lim:	Der anvendes UF-lim (Urea-formaldehyd), der ikke er vandfast.
Fugtklasse:	Pladen er anvendelsesklasse 1 og kan derfor anvendes indendørs under tørre forhold.

Tekniske data:

EN 13986:2004		12 mm
Densitet, kg/m ³		690
DB- nr.		2100033
Plader pr. bundt		44
Bøjebrodstyrke, N/mm ²	EN 312 - tabel 3	11
Tværtrækstyrke N/mm ²	EN 312 - tabel 3	0,40
E-modul, N/mm ²	EN 312 table 3	1800
Fugtindhold af fabrik, %		5 - 13
Formaldehydklasse	EN 13986 - tabel B1	E1
Brandklasse (EN 13501-1)	EN 13501-1	E

Hent montagevejledningen på www.npi.dk

info@npi.dk - Tel: +45 7669 4141

Informationer på dette datablad er udelukkende vejledende og er tænkt som en service over for køber, for hvilket NPI A/S ikke påtager sig ansvar.

04.08.2020 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

