

Egger OSB-3



Oprindelse: Tyskland
Træsart: Nåletræ (fyr/gran)



Miljømærket for
ansvarligt skovbrug
FSC® C124415

Beskrivelse:	Anvendes f.eks. til tag- eller gulvunderlag.	
Kvaliteter:	Pladerne er CE-mærket: CE2+. OSB-3 fremstår med glat overflade (parafin). Leveres med fer og not 2 langsider.	
Formater:	Føres i tykkelserne 12, 15, 18 og 22 mm. Standardformat er 244 x 122 cm . Andre formater kan fås på forespørgsel.	
Dækmål:	Dækmål er 244 x 120 cm	
Tolerancer:	Tykkelsestolerance: +/- 0,8 mm Længde / bredde: +/- 3 mm. Retkantethed: 1,5 mm/m. Retvinklethed: 2 mm/m.	
Lim:	Anvendt lim er PMDI/MUFP, der er fugtbestandig	
Fugtklasse:	Pladen er anvendelsesklasse 2 og kan derfor anvendes både indendørs og udendørs under beskyttede forhold. Pladen må kun anvendes i anvendelsesklasse 3, hvis den er behandlet med et dokumenteret træbeskyttelsesmiddel på relevante flader og kanter. Vær opmærksom på, at alle olieholdige grundere som f.eks Gori 22 / Gori 11 ikke må anvendes, da de opløser limen og derfor forårsager delaminering af pladerne.	

EN 13986:2004	12 mm	15 mm	18 mm	22 mm	
Densitet	600 - 650 kg/m ³				
Bøje-brudstyrke, MPa	16,4		14,8		
E-modul, GPa	3,8		3,8		
Tværtrækstyrke, MPa	6,8		6,8		
Z-værdi (wet cup), GPa s m ² /kg	10,2	12,8	15,3	18,8	
Antal plader pr. bundt	84	68	56	44	
DB-nr.	1838475	1838476	1838477	1838478	
Varmeledningsevne, W/(m*K)	0,13				
Formaldehyd	E1				
Brandklasse (EN 13501-1)	D-s2,do				
Ydeevne gulv (EN 12871)	Belastningskategori A	Tykkelse	18 mm	C-C	600 mm
Ydeevne tag (EN 12871)	Belastningskategori A	Tykkelse	12 mm	C-C	600 mm

Hent montagevejledningen på www.npi.dk

info@npi.dk - Tel: +45 7669 4141

Informationer på dette datablad er udelukkende vejledende og er tænkt som en service over for køber, for hvilket NPI A/S ikke påtager sig ansvar.

04.08.2020- Denne version erstatter alle tidligere versioner.

