

Cetris Incol

Oprindelse: Tjekkiet
Type: Cementspånplade



Anvendelse:	Anvendes til inddækning, facadebeklædning etc. til såvel indendørs som udendørs applikationer. Perfekt som underlag for listebeklædning.
Beskrivelse:	Pladerne er CE-mærket: CE4. Cementspån fremstår med ensartet overflade i en anteracit indfarvning. Mindre farvevariationer kan forekomme. Pladerne er produceret og kontrolleret iht. EN 13986.
Formater:	Lagerføres i tykkelserne 12 mm. Standardformat er 1200 x 2600 mm . Andre formater kan fås på forespørgsel.
Tolerancer:	Længde- og bredde: +/- 5 mm. Vinkelrethed: 2,0 mm/m Retkantethed: 1,5 mm/m
Indhold:	Pladen består af cement, sort farve, træspån og vand.

Tekniske data:

Standard	EN 13986
Tykkelse	12 mm
Antal plader pr. bundt	40
Bøjebudstyrke, MPa (EN 310)	11,5
E-modul, GPa (EN 310)	6,8
Tværtrækstyrke, MPa (EN 319)	0,63
Udtræksstyrke, skrue vinkelret på plade, kN (EN 320)	1,04
pH-værdi	12,5
Z-værdi (wet cup), GPa s m ² /kg (EN ISO 12572)	3,72
Ligevægtfugtighed v. 20 °C og 50 % relativ fugtighed (EN 634-1)	max. 9,5 %
Luftbåren lyd-transmissionstab R _w , dB (CSN 750513)	31
Densitet, kg/m ³ (EN 13986)	1350
Tykkelsesændring (v. 24 timer i vand) (EN 317)	0,28 %
Vandabsorption (v. 24 timer i vand) (EN 317)	max. 16 %
Frost modstandsevne (100 Cyclus), R _L (EN 13986)	0,97
Brandklasse (EN 13501-1)	A2-s1,d0
Brandmodstandsevne (EN 13163-1)	K ₁₀
Varmeledningsevne λ, W/mK (EN 12664)	-

Hent montagevejledningen på www.npi.dk.

info@npi.dk - Tel: +45 7669 4141

Informationer på dette datablad er udelukkende vejledende og er tænkt som en service over for køber, for hvilket NPI A/S ikke påtager sig ansvar.

02.11.2020 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

