

Falco Windbreaker®

Oprindelse: Ungarn
Type: Vindspærreplade



Miljømærket for
ansvarligt skovbrug
FSC® C124415

Anvendelse:	Anvendes som udendørs applikationer og vindspærreplade. Monteret kan pladen tåle at sidde uafdækket i op til 6 måneder.
Beskrivelse:	Pladerne er CE-mærket: CE4. Cementspån fremstår med ensartet overflade i grålige farvetoner. Farvevariationer kan forekomme. Pladerne er produceret og kontrolleret iht. EN 13986.
Formater:	Lagerføres i tykkelsen 8 mm. Standardformat er 1195 x 2600 mm . Andre formater kan fås på forespørgsel.
Tolerancer:	Længde- og bredde: +/- 5 mm. Vinkelrethed: 2,0 mm/m Retkantethed (Krumning): 1,5 mm/m
Indhold:	Pladen består af cement, træspån og vand.

Tekniske data:

Standard	N 13986
Tykkelse	8 mm
Antal pr. bundt	60
Bøjebrud-styrke, MPa (EN 310)	≥ 9,0
E-modul, MPa (EN 310)	≥ 4500
pH-værdi	11-12
Z-værdi (wet cup), GPa s m ² /kg (EN ISO 12572)	1,4
Luftbåren lyd-transmissionstab (EN ISO 10140) R pce	27,40
Densitet, kg/m ³ (EN 13986)	1400 +/- 50 kg
Tykkelsesændring (v. 24 timer i vand) (EN 317)	≤ 1,5%
Brandklasse (EN 13501-1)	B-s1,d0
Varmeledningsevne λ, W/mK (EN 12664)	0,26
Tykkelsestolerance, +/- mm (EN 634-1)	+/- 0,7 mm

Hent montagevejledningen på www.npi.dk

info@npi.dk - Tel: +45 7669 4141

02.11.2020 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

