

Metsä Spruce Gulv



OPRINDELSE: Finland
TRÆSORT: Gran (Picea spp.)



BESKRIVELSE:	Konstruktionskrydsfiner. Anvendes til gulvunderlag.
KVALITETER:	Pladerne er CE-mærket: CE2+. Pladerne er pudsede. Leveres med fer og not 2 langsider. Forside er kvalitet II, hvor der tillades mindre fejl samt veludførte reparationer i form af propper. Bagside er kvalitet III, hvor der tillades åbne fejl.
FORMATER:	Føres i tykkelserne 18 og 21 mm. Standardformat er 244 x 122 cm.
DÆKMÅL:	Dækmål er 244 x 121 cm.
TOLERANCER:	Længde: +/- 3 mm Bredde: +/- 2 mm Retvinkelhed: 1 mm/m Retkantethed: 1 mm/m
LIM:	Anvendt lim er fenollim, der er WBP (vand- og kogefast).
ANV.KLASSE:	Pladen er fugtklasse 2 og kan derfor anvendes både indendørs og udendørs under beskyttede forhold. Pladen må kun anvendes i fugtklasse 3, hvis den er behandlet med et dokumenteret træbeskyttelsesmiddel på relevante flader og kanter. Vær opmærksom på, at alle olieholdige grundere som f.eks Gori 22 / Gori 11 ikke må anvendes, da de opløser limen og derfor forårsager delaminering af pladerne.

TEKNISKE DATA:

Tykkelse	18 mm	21 mm
Finerlag	6	7
Bøje-brudstyrke, MPa	22,2 / 11,7	21,3 / 12,1
E-modul, GPa	7,3 / 2,3	7,0 / 2,7
Tykkelsestolerance, mm	17,1 - 18,1	20,0 - 20,9
Tværtrækstyrke, MPa	3,5	3,5
Densitet	460 kg/m ³	
Formaldehyd	E1	
Brandklasse (EN 13501-1)	D-s2,d0	
Standard	EN 13986:2004	

Version: 18.08.2021. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

npi.dk > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

