



Fyr B/C

OPRINDELSE: Rusland
TRÆSORT: Fyr (Pinus sylvestris)



BESKRIVELSE:	Nåletræs krydsfiner. Anvendes til indvendig beklædning, inddækning etc.
KVALITETER:	Pladerne er CE-mærket: CE4. Forside er kvalitet B, som i princippet er fejlfri, dog tillades mindre fejl, f.eks. "ormehuller" og veludførte reparationer i form af propper samt friske knaster. Bagside er C, hvor der tillades åbne fejl, knasthuller og finerrevner. Forside og bagside er pudset. Leveres skarpkantet.
FORMATER:	Føres i tykkelserne 6, 9, 12 og 15, 18 og 21 mm. Standardformat er 244 x 122 cm.
DÆKMÅL:	Dækmål er 244 x 122 cm.
TOLERANCER:	Tykkelsestolerancer: se nedenfor
LIM:	Anvendt lim er fenollim, der er WBP (vand- og kogefast).
ANV.KLASSE:	Pladen er fugtklasse 2 og kan derfor anvendes både indendørs og udendørs under beskyttede forhold. Pladen må kun anvendes i fugtklasse 3, hvis den er behandlet med et dokumenteret træbeskyttelsesmiddel på relevante flader og kanter. Vær opmærksom på, at alle olieholdige grundere som f.eks. Gori 22 / Gori 11 ikke må anvendes, da de opløser limen og derfor forårsager delaminering af pladerne.

TEKNISKE DATA:

Tykkelse	6 mm	9 mm	12mm	15 mm	18 mm	21 mm
Finerlag	3/5	5	5	5/7	7/9	9/11
Tolerance, mm	+0,4 / -0,6	+0,5 / -0,7	+0,6 / -0,8	+0,7 / -0,9	+0,7 / -0,9	+0,8 / -1,0
Densitet, kg/m ³	550 - 600					
Formaldehyd	E1					
Brandklasse (EN 13501-1)	D-s2,do					
Standard	EN 13986:2004					

Version: 18.08.2021. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

npi.dk > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

