



Nortex Grundmalet

OPRINDELSE: Amerika

TRÆSORT: Nåletræ

BESKRIVELSE:	Profileret OSB-3 med sporbredde 100 mm c-c. Anvendes til beklædning af skur, garage etc.
KVALITETER:	Pladerne er CE-mærket: CE4. Pladen har en flot struktur med udseende af cedertræsbrædder. Forside er behandlet / gundmalet. Spordybde er 7 mm. Bagside er ubehandlet. Leveres med ship lap 2 langsider.
FORMATER:	Føres i tykkelsen 11 mm. Standardformat er 244 x 122 cm.
DÆKMÅL:	Dækmål er 244 x 122 cm
TOLERANCER:	Tykkelse: +/- 1,0 mm. Længde / Bredde: +/- 2 mm Retkantethed: 1 mm/m Retkantethed: 1 mm/m
LIM:	Anvendt lim er fenollim, der er WBP (vand- og kogefast).
ANV.KLASSE:	Pladen er fugtklasse 2 og kan derfor anvendes både indendørs og udendørs under beskyttede forhold. Pladen må kun anvendes i fugtklasse 3, hvis den er behandlet med et dokumenteret træbeskyttelsesmiddel på relevante flader og kanter. Vær opmærksom på, at alle olieholdige grundere som f.eks Gori 22 / Gori 11 ikke må anvendes, da de opløser limen og derfor forårsager delaminering af pladerne.

TEKNISKE DATA:

Tykkelse	11 mm
Finerlag	3
Bøjebudstyrke, MPa	15,4
Tværtrækstyrke, MPa	0,32
E-modul, GPa	3,8
Tykkelsesændring (v. 24 timer i vand)	15 %
Densitet, kg/m ³	600
Formaldehyd	E1
Brandklasse (EN 13501-1)	D-s2,do
Standard	EN 13986:2004

Version: 18.08.2021. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

npi.dk > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

