


Birk B/BB



OPRINDELSE: Rusland
TRÆSORT: Birk (Betula spp.)



BESKRIVELSE:	Hårdtræs krydsfiner. Anvendes til indvendig beklædning, inddækning etc.
KVALITETER:	Pladerne er CE-mærket: CE4. Forside er kvalitet B, der i princippet er fejlfri med tilladelse af få sunde knappenålsknaster samt mindre misfarvninger og aftegninger - reparationer og andre fejl er ikke tilladt. Bagside er BB, hvor der tillades få reparationer men ingen åbne fejl. Forside og bagside er pudset. Leveres skarpkantet.
FORMATER:	Føres i tykkelserne 4, 6, 9, 12, 15, 18 og 21 mm. Standardformat er 152,5 x 152,5 cm.
DÆKMÅL:	Dækmål er 152,5 x 152,5 cm.
TOLERANCER:	Tykkelse: + 0,2 + 3% af nominel tykkelse / - 0,4 + 3% af nominel tykkelse mm Længde/bredde: +/- 3,5 mm Vinkelrethed: 1 mm/m Retkantethed: 1 mm/m
LIM:	Der anvendes MR lim, der ikke er vandfast.
ANV.KLASSE:	Pladen er fugtklasse 1 og kan derfor kun anvendes indendørs.

TEKNISKE DATA:

Tykkelse	4 mm	6 mm	9 mm	12 mm	15 mm	18 mm	21 mm
Finerlag	3	5	7	9	11	13	15
Densitet, kg/m ³	680 - 700						
Formaldehyd	E1						
Brandklasse (EN 13501-1)	D-s2,do						
Standard	EN 13986:2004						

Version: 18.08.2021. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

npi.dk > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

