



OPRINDELSE: Kina
TRÆSORT: Poppel

BESKRIVELSE:	Anvendes f.eks. som støbeplade.
KVALITETER:	Pladerne leveres med glat fenolfilm 2 sider. Fenolfilmen er enten 120 g/m ² (importeret) eller 240 g/m ² (lokal).
FORMATER:	Føres i tykkelserne 12, 15, 18 og 21 mm. Standardformat er 250 x 125 cm.
DÆKMÅL:	Dækmål er 250 x 125 cm.
TOLERANCER:	Tykkelsestolerance er +/- 0,5 mm.
LIM:	Anvendt lim er E-2 lim (for udendørs anvendelse).
ANV.KLASSE:	Pladen er fugtklasse 3 og kan derfor anvendes både indendørs og udendørs. Pladen kan anvendes i fugtklasse 3, hvis den er behandlet med et dokumenteret træbeskyttelsesmiddel på relevante flader og kanter. Vær opmærksom på, at alle olieholdige grundere som f.eks Gori 22 / Gori 11 ikke må anvendes, da de opløser limen og derfor forårsager delaminering af pladerne.

TEKNISKE DATA:

Tykkelse	12 mm	15 mm	18 mm	21 mm
Finerlag	9	11	13	15
Densitet	550 - 600 kg/m ³			
Formaldehyd	E2			
Brandklasse (EN 13501-1)	D-s2,do			
Standard				