



MDF Fugtbestandig

OPRINDELSE: Frankrig
TRÆSORT: Blandet nåletræ



BESKRIVELSE:	Medium Density Fibreboard. Anvendes til indvendig inddækning etc.
KVALITETER:	Pladerne er CE-mærket: CE4. Forside og bagside er pudset. Leveres skarpkantet.
FORMATER:	Føres i tykkelserne 12, 16 og 18 mm. Standardformat er 244 x 122 cm. Andre formater kan fås på forespørgsel.
DÆKMÅL:	Dækmål er 244 x 122 cm.
TOLERANCER:	Tykkelsestolerance er +/- 0,2 mm (6-12 mm) og +/- 0,3 mm (16-30 mm). Tolerance på længde og bredde er +/- 2 mm/m. Tolerance på vinkelrethed er +/- 1,5 mm/m.
LIM:	Der anvendes MUFP-lim, der er vandfast og fugtbestandig.
ANV.KLASSE:	Pladen er fugtklasse 2 og kan derfor anvendes indendørs under tørre samt fugtige forhold.

TEKNISKE DATA:

Tykkelse	12 mm	16 mm	18 mm
Bøjebrodstyrke, N/mm ²	26,0	24,0	24
Tværtrækstyrke N/mm ²	0,25	0,20	0,20
z-værdi, GPa s m ² /kg	1,25	1,55	1,75
E-modul, kN/mm ²	2,5	2,4	2,4
Tykkelsesforøgelse (24 t i vand), %	10	8	8
Densitet, kg/m ³	690-720		
Formaldehyd	E1		
Brandklasse (EN 13501-1)	D-s2,do		
Standard	EN 13986:2004		

Version: 18.08.2021. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

npi.dk > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

