

Melaminbelagt spån hylde



OPRINDELSE: Danmark
TRÆSORT: Blandet nåle- og løvtræ



BESKRIVELSE:	Melaminbelagt spånplade, europæisk kvalitet. Anvendes som hylde, hobbyplade etc.
KVALITETER:	Pladerne er CE-mærket: CE4. Leveres melaminbelagt for- og bagside samt 4 kanter. Melaminkvalitet: Silkemat.
FORMATER:	Føres i tykkelsen 16 mm. Bredde er 25, 30, 40, 50 og 60 cm. Længde er 2500 mm.
LIM:	Anvendt lim er UF-lim (Urea formaldehyd). ikke vandfast
ANV.KLASSE:	Pladen er fugtklasse 1 og kan derfor udelukkende anvendes indendørs under tørre forhold.

TEKNISKE DATA:

Tykkelse	16 mm				
Bredde	25 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm
Tykkelsesudvidelse (24 timer)	14%				
Tykkelsesændring (v. 24 timer i vand)	Max. 15%				
Tolerance, tykkelse	+/- 0,3 mm				
Tolerance, længde og bredde	+/- 5 mm				
Tolerance, vinkelrethed	2 mm/m				
Tolerance, retkantethed	1,5 mm/m				
Fugtindhold, ab fabrik	5-13 %				
Densitet, kg/m ³	650				
Formaldehyd klasse	E1				
Brandklasse (EN 13501-1)	D-s2,do				
Standard					EN 13986:2004

Version: 18.08.2021. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

npi.dk > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

