


Melaminbelagt Spånplade



OPRINDELSE: Danmark/Belgien
TRÆSORT: Blandet nåle- og løvtræ



BESKRIVELSE:	Rå spånplade belagt med hvid melamin på 2 sider. Anvendes til indvendig inddækning, afdækning samt inventar etc.
KVALITETER:	Pladerne er CE-mærket: CE4. Forside og bagside er melaminbelagt. Kanter er rå. Leveres skarpkantet.
FORMATER:	Føres i tykkelserne 10, 12, 16, 19 og 22 mm. Standardformat er 250 x 125 cm. Andre formater kan fås på forespørgsel.
DÆKMÅL:	Dækmål er 250 x 125 cm.
TOLERANCER:	Tykkelsestolerance er +/- 0,3 mm. Tolerance på længde og bredde er +/- 5 mm. Tolerance på vinkelrethed er 2 mm/m. Tolerance på retkantethed er 1,5 mm/m.
LIM:	Der anvendes UF-lim (Urea-formaldehyd), der ikke er vandfast.
ANV.KLASSE:	Pladen er anvendelsestklasse 1 og kan derfor anvendes udelukkende indendørs under tørre forhold.

TEKNISKE DATA:

Tykkelse	10 mm	12 mm	16 mm	19 mm	22 mm
Bøjebrodstyrke, N/mm ²	11	11	11	11	10,5
Tværtrækstyrke N/mm ²	0,40	0,40	0,35	0,35	0,30
E-modul, N/mm ²	1800	1800	1600	1600	1500
Fugtindhold ab fabrik, %	5 - 13				
Densitet, kg/m ³	700	690	650	650	630
Formaldehydklasse	E1				
Brandklasse (EN 13501-1)	D-s2,do				
Standard	EN 13986:2004				

Version: 18.08.2021. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

npi.dk > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

