


Oliehærdet hård træfiber



OPRINDELSE: Polen
TRÆSORT: Nåletræ



BESKRIVELSE:	Egaliseret hård træfiberplade. Anvendes til opretning af gulve.
KVALITETER:	Pladerne er CE-mærket: CE4. Pladen fremstår med glat forside og pudset bagside. Ujævne plader kan forekomme. Leveres skarpkantet.
FORMATER:	Føres i tykkelsen 2,8 mm. Standardformat er 610 x 1220 mm. Andre formater kan fås på forespørgsel.
TOLERANCER:	Tykkelse: +/- 0,15 mm Længde-/ bredde: +/- 5 mm Vinkelrethed: +/- 2 mm/m Retkantethed: +/- 1,5 mm/m
ANV.KLASSE:	Pladen er fugtklasse 2 og kan derfor anvendes indendørs og udendørs under tørre og beskyttede forhold.

TEKNISKE DATA:

Tykkelse	2,8 mm
Bøjebrudstyrke	30 MPa
Tværtrækstyrke	0,5 MPa
Tykkelsesændring (v. fugtoptag)	37%
Fugtindhold	4-9 %
Densitet	940 kg/m ³
Formaldehydmission	E1
Brandklasse	E
Standard	EN 13986

Version: 18.08.2021. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

npi.dk > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

