



## Blød træfiber

**OPRINDELSE:** Polen  
**TRÆSORT:** Nåletræ



|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>BESKRIVELSE:</b> | Blød træfiberplade. Anvendes til DIY, indiv. beklædning, opklodsning og opslagstavler.  |
| <b>KVALITETER:</b>  | Pladerne er CE-mærket: CE3. Træfiberen er blød.<br>Pladen fremstår med ens forside og bagside (let net-mønster). Leveres skarpkantet. |
| <b>FORMATER:</b>    | Føres i tykkelsen 12 mm. Standardformat er 2440 x 1220 mm.<br>Andre formater kan fås på forespørgsel.                                 |
| <b>TOLERANCER:</b>  | Tykkelsestolerance er +/- 1,2 mm<br>Længde-/ bredde tolerance er +/- 5 mm<br>Vinkelrethed +/- 2 mm/m<br>Retkantethed +/- 1,5 mm/m     |
| <b>ANV.KLASSE:</b>  | Pladen er fugtklasse 1 og kan derfor anvendes indendørs under tørre og beskyttede forhold.  |

### TEKNISKE DATA:

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Tykkelse                        | 12 mm                         |
| Format                          | 244 x 122 cm                  |
| Bøjebrud-styrke                 | 1 MPa                         |
| z-værdi, (dry cup)              | 0,34 GPa s m <sup>2</sup> /kg |
| Varmeledningsevne, l            | 0,05 W/mk                     |
| Tykkelsesændring (v. 2t i vand) | 10 %                          |
| Fugtindhold                     | 4-9 %                         |
| Densitet                        | 260 kg/m <sup>3</sup>         |
| Formaldehydmission              | E1                            |
| Brandklasse                     | E                             |
| Standard                        | EN 13986                      |

Version: 18.08.2021. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

**npi.dk** > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

