



# STEICO ZELL

**OPRINDELSE:** Polen  
**TRÆSORT:** Nåletræ



**BESKRIVELSE:** Træfiber isolering til indblæsning. På loft og i væg, gulv samt tagkonstruktioner.

## TEKNISKE DATA:

Pakkestørrelse	15 kg / Pakke 21 pakker / palle
Forbrug	Åben udlægning: 32 -38 kg / m <sup>3</sup> Lukkede rum: 35 – 45 kg /m <sup>3</sup>
Brandklasse (EN 13501-1)	E
Brandforhold iht. (EN 13501-1+A1 2010)	B-s2,Do
Nominel værdi for varmeledeevne $\lambda_d(W/(m*K))$	0,038
Vanddampsdiffusionsmodstand u	1 - 2
Specifik varmekapacitet c (J/(kg*K))	2,100
Kontinuerlig strømningsmodstand ((hPa*s)/02)	≥5
Affaldskategori	030105/170201, bortskaffes som træ og træmateriale

Version: 18.08.2021. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

**npi.dk** > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

