



STEICO Phaltex

OPRINDELSE: Polen
TRÆSORT: Nåletræ



BESKRIVELSE:	Asfaltimpregneret træfiber vindspærreplade.
KVALITETER:	Pladen er CE-mærket CE4
FORMATER:	2440 x 1200 mm
TOLERANCER:	Tykkelse: -1,0 / + 1,2 mm Længde: - / + 5 mm Bredde: - / + 2 mm Vinkelrethed: 2 mm/m Retkantethed: 2 mm/m
LIM:	

TEKNISKE DATA:

Tykkelse	12 mm
Fugtklasse:	Pladen er fugtklasse 2 og kan anvendes udendørs under beskyttede forhold
Brandklasse (EN 13501-1)	E
Bøjebud styrke (EN 622-4 Type SB:H)	Min. 0,8 N/mm ²
Varmeledningsevne λ (EN 13986)	0,049 W/m K
Z-værdi (Wet cup)	0,34 GPa s M ₂ /kg
Luftgennemgang, materiale (EN 12114)	4,82 m ³ /(h*m ²)
Densitet	250 kg/m ³
Fugtindhold (EN 622-1)	4 – 9 %
Tykkelsesændring ved Fugtoptag (EN 622-4 Type SB:H)	≤ 7%
Formaldehyd-emission (EN 717-1:2004)	E1
Standard	EN 13986

Version: 18.08.2021. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

npi.dk > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

