



STEICO Multi Tape P

OPRINDELSE: Tyskland
MATERIALE: Acrylatdispersion, fri for opløsningsmidler

BESKRIVELSE:	Højt ydende papirkæbebånd, til indendørs brug
FORMATER:	60 mm, 40 Lbm/rl
BEMÆRKNINGER:	<p>Forarbejdning af STEICOmulti tape P i STEICO-membransystemet: Overfladerne skal være stabile, tørre, fri for støv og fedt. Placer STEICOmulti tape P i midten, fjern papiret skridt for skridt og gnid klæbebåndet kraftigt fast på overfladen. For at forbedre vedhæftningen anbefales en yderligere tilpasning med en malerrulle. Påklæbningen må ikke være i stående vand. Påklæbning i konstruktion af sauna og swimmingpool er heller ikke tilladt.</p> <p>Bemærkninger: Beskyt mod varme, kulde og lys; opbevares tørt ved +5 °C til +25 °C</p>

TEKNISKE DATA:

Klæbemiddel	Acrylatdispersion, fri for opløsningsmidler
Farve	Hvid
Tykkelse	0,3 mm
Temperaturområde	-40 til +100 gr
Forarbejdningstemperatur	+ 5gr

Version: 18.08.2021. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

npi.dk > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

