



STEICO Multi Tape F

OPRINDELSE: Tyskland
MATERIALE: Acrylatdispersion, fri for opløsningsmidler

BESKRIVELSE:	Højt ydende klæbebånd med specialfolie anvendes indendøre og i beskyttet udendørs miljø
FORMATER:	100 mm, 25 Lbm/rl
BEMÆRKNINGER:	<p>Forarbejdning i STEICO-membransystemet: Overfladerne skal være stabile, tørre, fri for støv og fedt. Placer STEICOMulti tape F i midten, fjern folien skridt for skridt, og gnid klæbebåndet kraftigt fast på overfladen. Påklæb STEICOMulti tape F fri for skæve træk og folder. Hvis der opstår træk, skal overfladen også fastgøres mekanisk. Påklæbningen må ikke være i stående vand. Påklæbning i konstruktion af sauna og swimmingpool er heller ikke tilladt</p> <p>Forarbejdning ved STEICO-træfiberplader: Forbehandling af STEICO-træfiberplader i påklæbningsom- rådet med STEICOMulti-primer. Efter en tilstrækkelig tørretid (når primeren er gennemsig- tig), kan du anvende STEICOMulti tape F i en bredde på 100 mm eller 150 mm, fjerne papiret og gnide det på. Klæbeoverfladen på træfiberpladen skal være mindst 50 mm. For at forbedre vedhæftningen anbefales en yderligere til- pasning med en malerrulle.</p> <p>Bemærkninger: Beskyt mod varme, kulde og lys; opbevares tørt ved +5 °C til +25 °C</p>

TEKNISKE DATA:

Klæbemiddel	Acrylatdispersion, fri for opløsningsmidler
Farve	Grå
Tykkelse	0,3 mm
Temperaturområde	-40 til +100 gr
UV-resistens	12 måneder
Forarbejdningstemperatur	> -10gr tør og fri for is
Minimum taghældning	10 gr

Version: 18.08.2021. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

npi.dk > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

