



STEICO Flex 038

OPRINDELSE: Polen
TRÆSORT: Nåletræ



BESKRIVELSE: Flexibel træfiber isoleringsmåtte. Anvendes i tag- og lofts konstruktioner samt i lette vægkonstruktioner.

TEKNISKE DATA:

Tykkelse	45 mm	70 mm	95 mm	120 mm	145 mm	195 mm
Format	1220 x 565 mm					
Vægt pr. m ²	2,25	3,5	4,75	6,0	7,24	9,75
EN 13171						
Pladekarakteristika	WF-EN 13171-T3-TR1-AF[?]5-MU2					
Brandforhold iht. EN 13501-1	E					
Nominel værdi for varmeledsevne $\lambda_d(W/(m*K))$	0,038					
Nominel værdi for varmeledningsmodstand $R_d ((m^2*K)/W)$	40 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	200 mm
	1,05	2,10	2,60	3,15	3,65	5,25
Rumvægt kg/m ³	Ca. 50 kg					
Vanddampdiffusionsmodstand u	2					
Specifik varmekapacitet c (J/(kg*K))	2,100					
Kontinuerlig strømningsmodstand ((hPa*s)/o ₂)	≥5					
Affaldskategori	030105/170201, bortskaffes som træ og træmateriale					
Indhold	Træfiber, polyolefinfibre, ammoniumsulfat					