



EPP Tagfodsplade C+/C

OPRINDELSE: Brasilien
TRÆSORT: Fyr (Pinus elliottii)



BESKRIVELSE:	Nåletræskrydsfiner. Anvendes til tagfod.
KVALITETER:	Pladerne er CE-mærket: CE4. Pladen har en ens struktur med få propper/reparationer. Forside er pudset. Der tillades åbne finer-revner samt knastudfald i mellemlagsfineren. Bagside er pudset, men kan indeholde åbne fejl i form af knastudfald eller finerrevner.
FORMATER:	Føres i tykkelsen 18 mm. Standardformat er 244 x 30 cm. samt 244 x 40 cm
DÆKMÅL:	Dækmål er 244 x 30/40 cm.
TOLERANCER:	Se nedenfor i skema for tekniske data.
LIM:	Anvendt lim er fenollim, der er WBP (vand- og kogefast).
ANV.KLASSE:	Pladen er fugtklasse 2 og kan derfor anvendes både indendørs og udendørs under beskyttede forhold.

TEKNISKE DATA:

Tykkelse	18 mm
Finerlag	7
Tykkelsesændring (v. 24 timer i vand)	Max. 15%
Tolerance, tykkelse	+/- 0,8 mm
Tolerance, længde og bredde	+/- 3,5 mm
Tolerance, vinkelrethed	1 mm pr. m
Tolerance, retkantethed	1 mm pr. m
Densitet, kg/m ³	550 - 580
Formaldehyd	E1
Brandklasse (EN 13501-1)	D-s2,do
Standard	EN 13986:2004

Version: 14.03.2022. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

npi.dk > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

