

# Sort MDF



**OPRINDELSE:** Belgien  
**TRÆSORT:** Blandet løvtræ og nåletræ



<b>BESKRIVELSE:</b>	Fugtbestandig Medium Density Fibreboard - gennemfarvet sort. Anvendes til indvendig inddækning etc.
<b>KVALITETER:</b>	Pladerne er CE-mærket: CE-4. Forside og bagside er pudset. Leveres skarpkantet.
<b>FORMATER:</b>	Føres i tykkelserne 9, 12, 16, 19 og 25 mm. Standardformat er 244 x 122 cm. Andre formater kan fås på forespørgsel.
<b>DÆKMÅL:</b>	Dækmål er 244 x 122 cm.
<b>TOLERANCER:</b>	Tykkelsestolerance er +/- 0,3 mm. Tolerance på længde og bredde er +/- 2 mm. Tolerance på vinkelrethed er +/- 1,5 mm/m.
<b>LIM:</b>	Der anvendes MUF-lim, der er vandfast.
<b>ANV.KLASSE:</b>	Pladen er fugtklasse 2 og kan derfor anvendes indendørs og udendørs under beskyttede forhold.

## TEKNISKE DATA:

Tykkelse	9 mm	12 mm	16 mm	19 mm	25 mm
Bøjebudstyrke, N/mm <sup>2</sup>	34	32	30	30	28
Tværtrækstyrke, N/mm <sup>2</sup>	0,80	0,80	0,75	0,75	0,75
E-modul, N/mm <sup>2</sup>	3000	2800	2700	2700	2600
Tykkelsesforøgelse (efter 24 t i vand), %	12	10	8	8	7
Fugtindhold ab fabrik, %	4-6				
Densitet, kg/m <sup>3</sup>	690 - 720				
Formaldehyd	E1				
Brandklasse (EN 13501-1)	D-s2,do				
Standard	EN 13986:2004				

Version: 14.03.2022. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

**npi.dk** > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

