



# Væg/Gulv Spånplade

**OPRINDELSE:** Danmark  
**TRÆSORT:** Blandet nåle- og løvtræ



<b>BESKRIVELSE:</b>	Spånplade med fer/not 4 sider. Anvendes til indvendig beklædning af væg eller til opretning af gulv.
<b>KVALITETER:</b>	Pladerne er CE-mærket: CE4. Forside og bagside er pudset. Fer/not 4 sider. Klasse P2.
<b>FORMATER:</b>	Føres i tykkelsen 12mm. Standardformat er 242 x 62 cm.
<b>DÆKMÅL:</b>	Dækmål er 240 x 60 cm.
<b>TOLERANCER:</b>	Tykkelsestolerance er +/- 0,3 mm. Tolerance på længde og bredde er +/- 5 mm/m. Tolerance på vinkelrethed er +/- 2 mm/m. Tolerance på retkantethed er 1,5 mm/m.
<b>LIM:</b>	Der anvendes UF-lim (Urea-formaldehyd), der ikke er vandfast.
<b>ANV.KLASSE:</b>	Pladen er anvendelsesklasse 1 og kan derfor anvendes indendørs under tørre forhold.

## TEKNISKE DATA:

Tykkelse	12 mm
Bøjebrudstyrke, N/mm <sup>2</sup> (EN 312) tabel 3	11
Tværtrækstryke N/mm <sup>2</sup> (EN 312) tabel 3	0,40
E-modul, N/mm <sup>2</sup> (EN 312) table 3	1800
Fugtindhold ab fabrik, %	5 - 13
Densitet, kg/m <sup>3</sup>	690
Formaldehydklasse (EN 13986) tabel B1	E1
Brandklasse (EN 13501-1)	E
Standard	EN 13986:2004

Version: 14.03.2022. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

**npi.dk** > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

