

Hvidlakeret hård træfiber



OPRINDELSE: Finland
TRÆSORT: Nåletræ



BESKRIVELSE:	Prima hård træfiberplade med hvidlakeret forside. Anvendes til møbelbagbeklædning.
KVALITETER:	Pladerne er CE-mærket: CE4. Træfiberen er hvidlakeret (vandbaseret maling) på forsiden. Pladen fremstår med glat malet forside og ru bagside (net-mønster). Ujævne plader kan forekomme. Leveres skarpkantet.
FORMATER:	Føres i tykkelsen 3 mm. Standardformat er 2440 x 1220 mm.
TOLERANCER:	Tykkelse: +/- 0,3 mm Længde-/ bredde: +/- 5 mm Vinkelrethed: +/- 2 mm/m Retkantethed: +/- 1,5 mm/m
ANV.KLASSE:	Pladen er fugtklasse 2 og kan derfor anvendes indendørs og udendørs under tørre og beskyttede forhold.

TEKNISKE DATA:

Tykkelse	3 mm
Format	244 x 122 cm
Bøjebrud-styrke	35 MPa
Tværtrækstyrke	0,6 MPa
Tykkelsesændring (v. fugtoptag)	25 %
Fugtindhold	4-9 %
Densitet	940 kg/m ³
Formaldehydmission	E1
Brandklasse	E
Standard	EN 13986

Version: 14.03.2022. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

npi.dk > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

