

# Rå hård træfiber



**OPRINDELSE:** Polen  
**TRÆSORT:** Nåletræ



<b>BESKRIVELSE:</b>	Rå hård træfiberplade. Anvendes til afdækning, emballage etc.
<b>KVALITETER:</b>	Pladerne er CE-mærket: CE3. Træfiberen er rå. Pladen fremstår med glat forside og ru bagside (net-mønster). Ujævne plader forekommer. Leveres skarpkantet.
<b>FORMATER:</b>	Føres i tykkelsen 2,5 og 3 mm. Standardformat er 2440 x 1220 mm og 1220 x 610 mm. Andre formater kan fås på forespørgsel.
<b>TOLERANCER:</b>	Tykkelsestolerance er +/- 0,3 mm Længde-/ breddetolerance er +/- 5 mm Vinkelrethed +/- 2 mm/m Retkantethed +/- 1,5 mm/m
<b>ANV.KLASSE:</b>	Pladen er fugtklasse 1 og kan derfor anvendes indendørs under tørre og beskyttede forhold.

## TEKNISKE DATA:

Tykkelse	2,5 mm		3,0 mm	
	244 x 122 cm	1220 x 61 cm	244 x 122 cm	122 x 61 cm
Bøjebrud-styrke	30 MPa			
Tværtrækstyrke	0,5 MPa			
Tykkelsesændring (v. fugtoptag)	37%			
Fugtindhold	4-9 %			
Densitet	940 kg/m <sup>3</sup>			
Formaldehydemission	E1			
Brandklasse	E			
Standard	EN 13986			

Version: 14.03.2022. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

**npi.dk** > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

