

Falco Windbreaker®

OPRINDELSE: Ungarn
TRÆSORT: Vindspærreplade (cementspånplade)



BESKRIVELSE:	Anvendes som udendørs applikationer og vindspærreplade. Monteret kan pladen tåle at sidde uafdækket i op til 6 måneder. Kan anvendes i forbindelse med jord.
KVALITETER:	Pladerne er CE-mærket: CE4. Cementspån fremstår med ensartet overflade i grålige farvetoner. Farvevariationer kan forekomme. Pladerne er produceret og kontrolleret iht. EN 13986.
FORMATER:	Lagerføres i tykkelsen 8 mm. Standardformater er 1195 x 2600 mm. og 1195 x 1400 mm. Andre formater kan fås på forespørgsel.
TOLERANCER:	Længde- og bredde: +/- 5 mm. Vinkelrethed: 2,0 mm/m Retkantethed (Krumning): 1,5 mm/m
INDHOLD:	Pladen består af cement, træspån og vand.
BEMÆRKNINGER:	Er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

TEKNISKE DATA:

Tykkelse	8 mm
Bøjebudstyrke, MPa (EN 310)	≥ 9,0
Z-værdi (wet cup), GPa s m ² /kg (EN ISO 12572)	1,4
E-modul, MPa (EN 310)	≥ 4500
pH-værdi	11-12
Luftbåren lyd-transmissionstab (EN ISO 10140) R pce	27,40
Tykkelsesændring (v. 24 timer i vand) (EN 317)	≤ 1,5%
Varmeledningsevne λ, W/mK (EN 12664)	0,26
Tykkelsestolerance, +/- mm (EN 634-1)	+/- 0,7 mm
Densitet, kg/m ³ (EN 13986)	1400 +/- 50 kg
Brandklasse (EN 13501-1)	B-s1,d0
Standard	N 13986

Version: 14.03.2022. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

npi.dk > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

