



STEICO Universal

OPRINDELSE: Polen
TRÆSORT: Nåletræ



BESKRIVELSE:	Undertag og væg plade TG-4
KVALITETER:	Vandafvisende undertagsplade
FORMATER:	2500 x 600 mm
ANVISNINGER:	Opbevares liggende, plant og tørt. Beskyt kanterne. Fjern først folieemballagen, når pallen er placeret på et fast, plant og tørt underlag. Følg anvisningerne mod støvgener.
ANVENDELSE:	Udvendig isolering af tag eller loft, isolering undertag. Isolering mellem spær, ikke betrædbar, men tilgængelig tagetage. Indvendig isolering af loft- eller tagetage under cementgulv uden krav om lydisolering. Udvendig isolering af væg, bag beklædning. Isolering af trærammer og træpanelkonstruktioner. Isolering af rumopdelingsvægge.
BEMÆRKNINGER:	Er optaget/registeret i database for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

TEKNISKE DATA:

Tykkelse	22 mm	35 mm
Dækmål:	22 x 2480 x 585 mm	35 x 2475 x 575 mm
Spændvidde	600 mm	1000 mm
Densitet:	270 kg/m ³	
Brandklasse (EN 13501-1)	E	
Varmeledningsevne W/(m*k)	0,048	
Varmeledningsmodstand (m ² *k/W)	22 mm 0,45	35 mm 0,70
Vanddampsdiffusionsmodstand	5	
Sd-værdi (M)	22 mm 0,11	35 mm 0,18
Vandabsorption kortvarig (kg/m ²)	≥ 1,0	
Specif. Varmekapacitet C(J/(kg*K))	2100	
Trykspænding ve 10% deformation (N/MM ²)	0,20	
Trykstyrke (kPa)	200	
Trækstyrke [?] (KPa)	≥30	
Kontinuerlig strømningmodstand ((kPa*s) / m ²)	≥100	
Indhold	Træflis, aluminiumsulfat, paraffin, lamellim	
Affaldskode (EAK / AVV)		
Standard	EN 13171 og EN 13986	

Version: 14.03.2022. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

npi.dk > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

